

Fiche technique du chapiteau no 300203 bis 12 mètres & 18 mètres

Caractéristiques générales :

- Chapiteau :** 12 m & 18 m aux poteaux de tour
17 m & 23 m aux pinces
19 m & 26 m aux haubans ,levage et retenue
Hauteur mats :7.50 mètres
Hauteur faite : 6.00 mètres
Hauteur poteau de tour : 2.50 mètres
- Terrain :** 23 m & 30 m pour l'installation du chapiteau (périmètre de sécurité Inclus) – avec pente maximale de 2 à 3 %
- Nature du terrain :** le terrain doit être propre et dégagé ainsi que tondu si nécessaire.
La nature du terrain (herbe ,terre ,bitume ,béton , etc) dois nous être Communiqué par avance ,celle-ci conditionnant en partie le temps de Montage. Le contrat sera validé qu'après la visite du terrain par le Chef monteur.
- Pinces :** les pinces atteignent 1 m à 1.20 m (vérifier la présence de lignes Electriques ,canalisations d'eau ou gaz , etc) le site doit être dégagé En hauteur (lignes électriques , arbres , etc) mats de 7.5 m de haut
Le marteau piqueur est fourni par la compagnie
- Accès du Terrain :** l'accès du terrain doit permettre le passage d'un camion remorque De 12 m de long, 3.00 m de haut et de 7.5 tonnes (prévoir dérogation Si interdiction poids lourds
- Gradin :** sans
- Montage :** prévoir prise 220 volts à proximité du chapiteau pour brancher le Marteau piqueur
Horaire à définir avec le chef monteur (2 services de 4 heures pour Le montage et 1 service de 4 heures pour le démontage)
- Barrièreage :** prévoir des barrières pour sécuriser le site(chauffage ,pinces ,haubans)
Et éventuellement des passages de câbles extérieurs
- gardiennage :** le gardiennage de l'espace chapiteau est à prévoir durant les nuits de de 21h à 8 h du premier jour du montage au dernier jour de démontage si lieu non fermé prévoir gardiennage quand il y a personne de l'équipe

commission

de sécurité : la commission de sécurité peut effectuer les contrôles le jour j en fin de montage

Contact chef monteur :

David boureille 06 29 53 12 96 chapiteau43@gmail.com